

Aktuelle Einstellung	
Seitenlänge für Traktor	12 Zoll
Seitenperforation überspringen	Ein
Abtrennautomatik	Aus
Autom. Z.-Vorschub	Aus
Druckrichtung	Bidirektional
Betriebssystem	ESC/P 2
Null-Darstellung	0
Schneller Entwurf	Ein
I/F-Modus	Serieller I/F
Wartezeit für automatische I/F-Erkennung	30 Sekunden
Baud rate	9600BPS
Parität	None
Wortlänge	8 bit
Paralleler I/F bidirektionaler Modus	Ein
Paketmodus	Automatisch
Zeichentabelle	PC 437
International Zeichensatz für Italic	Kursiv U.S.A.
Zeichenabstand	10 cpi
Schriftart	Roman T(PS)
Autom. W.-Rücklauf(IBM 2390 Plus)	Aus
A.G.M.(IBM 2390 Plus)	Aus
Wartezeit für manuelle Zufuhr	1.5 Sekunden
Akustisches Signal	Ein
Rollenpapier	Aus

Wenn Sie eine Einstellung ändern wollen, drücken Sie die Taste Tear Off.

Wenn Sie Keine Änderungen der Einstellungen vornehmen wollen, schalten Sie den Drucker aus.

CAB 690